DURÁVEL®
Products for Professionals

Colour Tint™

Aditivo de Pigmento para el Sellador Impermeabilizante Colour Seal

SELLADORES ACRÍLICOS

Ficha Técnica

Los pigmentos Durável Colour Tint están formulados exclusivamente para usarse con los selladores impermeabilizantes acrílicos para concreto Colour Seal, base solvente y base para tintado. A diferencia de otros sistemas de pigmentos añadidos en obra que utilizan selladores transparentes, el sistema Durável proporciona excelente cobertura y poder cubriente. Los pigmentos Colour Tint son estables a los rayos UV y resistentes a los álcalis, lo que ayuda a proporcionar una resistencia superior a la decoloración con el paso del tiempo.

Usos Típicos:

- **Patios y Entradas**
- **Terrazas y Balcones**
- **Entradas Vehiculares y Aceras**
- **Revestimientos para Áreas de Piscina**

Pigmento Predosificado

Pigmenta Cinco Galones de Colour Seal

Disponible en 25 Colores de Diseñador

Colores de Seguridad

Negro o Blanco Sólido

Ventajas del Producto:

- **Excelente Opacidad y Poder Cubriente**
- **Resultados de Color Uniformes**
- **Estable a los Rayos UV y Resistente a los Álcalis**

Rendimiento:

Agregue el contenido de una unidad de Color Tint a una cubeta de 5 galones (18.92 L) de base para entintar Colour Seal.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Seleccione la base para entintar Colour Seal correcta antes de mezclar. Consulte la etiqueta de Colour Tint para obtener más detalles. En general, use:

Una unidad de 20 onzas (0.59 L) de Colour Tint por cada cubeta de 5 galones (18.92 L) de Colour Seal White Tint Base.

Una unidad de 64 onzas (1.89 L) de Colour Tint por cada cubeta de 5 galones (18.92 L) de Colour Seal Deep Tint Base.

Retire la tapa de la cubeta de Colour Seal y mezcle mecánicamente el sellador hasta que esté completamente uniforme. Las cubetas de Colour Seal no se llenan por completo para dejar espacio para agregar el pigmento.

Agite bien el envase de Colour Tint antes de abrirlo. Vierta todo el contenido en la cubeta correcta de base para entintar Colour Seal. Agregue 8 onzas (0.23 L) de xileno al envase vacío de Colour Tint, vuelva a colocar la tapa y agite bien. Luego vierta el material restante en la cubeta de Colour Seal. Mezcle mecánicamente el Colour Seal pigmentado hasta que esté completamente uniforme.

SOLO PARA USO PROFESSIONAL

Para obtener mejores resultados, combine el contenido de varias cubetas de Colour Seal pigmentado antes de aplicar la capa final. Esto ayuda a mantener un color uniforme en todo el proyecto.

No mezcle lotes parciales.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Proteja el producto contra la congelación.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

Las variaciones de tono entre cubetas individuales de sellador pigmentado son normales y no se consideran un defecto. Para obtener mejores resultados, mezcle siempre el contenido de varias cubetas de sellador pigmentado entre sí antes de la aplicación, especialmente antes de comenzar a aplicar la capa final.

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales

Líquido y vapores inflamables. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar defectos genéticos. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar efectos nocivos duraderos en los organismos acuáticos.

Obtenga, lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra el envase y el equipo receptor. Use equipo eléctrico y de ventilación a prueba de explosiones. Use únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tome medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No inhale polvo, humo, gas, niebla, vapores ni aerosol. Evite inhalar polvo, humo, gas, niebla, vapores o aerosol. Lávese bien las manos y los brazos después de manipular el producto. No se toque los ojos. Use únicamente al aire libre o en un lugar bien ventilado. Evite su liberación al medio ambiente. Use guantes de protección, ropa protectora, protección para los ojos y protección facial.

Solicite ayuda médica de emergencia de inmediato. EN CASO DE INGESTIÓN: Solicite ayuda médica. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL CABELLO: Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese. EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si están presentes y puede hacerlo fácilmente. Continúe enjuagando. Solicite ayuda médica de emergencia. En caso de exposición o preocupación, solicite asesoramiento médico. Solicite ayuda médica si no se siente bien. NO provoque el vómito. Si la irritación ocular persiste, solicite ayuda médica. Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. En caso de incendio: Use niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO_2) para extinguirlo.

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto