DURÁVEL®
Products for Professionals

Colour Tint WB™

Aditivo de Pigmento para Selladores de Concreto Colour Seal WB

ACRYLIC SEALERS

Ficha Técnica

Los pigmentos Durável Colour Tint WB están formulados exclusivamente para usarse con los selladores acrílicos para concreto Colour Seal WB con base para entintar a base de agua. A diferencia de otros sistemas de pigmentos agregados en obra que utilizan selladores transparentes, el sistema Durável proporciona excelente cobertura y poder cubriente. Los pigmentos Colour Tint WB son estables a los rayos UV y resistentes a los álcalis, lo que ayuda a brindar una resistencia superior a la decoloración con el paso del tiempo.

Usos Típicos:

- **Patios y Entradas**
- **Terrazas y Balcones**
- **Entradas Vehiculares y Aceras**
- **Revestimientos para Áreas de Piscina**

Pigmento Predosificado

Pigmenta Cinco Galones de Colour Seal

Disponible en 25 Colores de Diseñador

Colores de Seguridad

Negro o Blanco Sólido

Product Advantages :

- **Excelente Opacidad y Poder Cubriente**
- **Resultados de Color Uniformes**
- **Estable a los Rayos UV y Resistente a los Álcalis**

Rendimiento:

Agregue el contenido de una unidad de Color Tint WB a una cubeta de 5 galones (18.92 L) de base para entintar Colour Seal WB.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Seleccione la base para entintar Colour Seal WB correcta antes de mezclar. Consulte la etiqueta de Colour Tint WB para obtener más detalles.

En general, use:

• Una unidad de 20 onzas (0.59 L) de Colour Tint WB por cada cubeta de 5 galones (18.92 L) de Colour Seal WB White Tint Base.

• Una unidad de 64 onzas (1.89 L) de Colour Tint WB por cada cubeta de 5 galones (18.92 L) de Colour Seal WB Deep Tint Base.

Retire la tapa de la cubeta de Colour Seal WB y mezcle mecánicamente el sellador hasta que esté completamente uniforme. Las cubetas de Colour Seal WB no se llenan por completo para dejar espacio para agregar el pigmento.

Agite bien el envase de Colour Tint WB antes de abrirlo. Vierta todo el contenido en la cubeta correcta de base para entintar Colour Seal WB. Agregue 8 onzas (0.23 L) de agua limpia al envase vacío de Colour Tint WB, vuelva a colocar

SOLO PARA USO PROFESSIONAL

la tapa y agite bien. Luego vierta el material restante en la cubeta de Colour Seal WB. Mezcle mecánicamente el Colour Seal WB pigmentado hasta que esté completamente uniforme.

Para obtener mejores resultados, combine el contenido de varias cubetas de Colour Seal WB pigmentado antes de aplicar la capa final. Esto ayuda a mantener un color uniforme en todo el proyecto. No mezcle lotes parciales.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Proteja el producto contra la congelación.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

Las variaciones de tono entre cubetas individuales de sellador pigmentado son normales y no se consideran un defecto. Para obtener mejores resultados, mezcle siempre el contenido de varias cubetas de sellador pigmentado entre sí antes de la aplicación, especialmente antes de comenzar a aplicar la capa final.

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Obtenga, lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. Lávese bien la cara, las manos y cualquier área de la piel expuesta después de manipular el producto. Lávese bien la cara, las manos y cualquier área de la piel expuesta después de manipular el producto. No se toque los ojos. Use guantes de protección, ropa protectora, protección para los ojos y protección facial.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. Si se produce irritación cutánea, solicite ayuda médica. Si la irritación ocular persiste, solicite asesoramiento o atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto