DURÁVEL®
Products for Professionals

D-Grip & D-Grip HD

Aditivo Antideslizante De Polímero Micronizado

ADITIVOS

Ficha Técnica

El aditivo antideslizante de polímero micronizado D-Grip aumenta la protección contra resbalones y caídas cuando se agrega a diversos recubrimientos para pisos de concreto. Está disponible en dos tamaños: D-Grip (malla 50) y D-Grip HD (malla 20). D-Grip se mezcla fácilmente con selladores y recubrimientos, y permanece en suspensión con muy poca agitación adicional.

Usos Típicos:

- **Terrazas De Piscinas**
- **Entradas Vehiculares y Aceras**
- **Concreto Estampado**
- **Patios y Garajes**
- **Otras Superficies Interiores y Exteriores**

Disponible en dos tamaños

Estándar, malla 50

Alta resistencia, malla 20

Presentación: recipientes de 30 onzas (907 g)

Ventajas del Producto:

- **Se Mezcla Fácilmente y Permanece En Suspensión**
- **Solo Reduce Ligeramente El Brillo**
- **Disponible En Varios Tamaños**

Rendimiento:

Agregue hasta seis onzas líquidas por volumen (177 ml) de D-Grip por cada galón de sellador o recubrimiento. Puede agregarse el contenido completo de un recipiente de D-Grip a una cubeta de cinco galones de sellador.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Cuando se utilice con productos de un solo componente, D-Grip puede mezclarse directamente en el recipiente original del sellador. Use un taladro con mezclador de cinta o un equipo equivalente para incorporarlo completamente.

Los productos de dos componentes deben mezclarse primero durante el tiempo recomendado en su ficha técnica (TDS) antes de agregar D-Grip. Mezcle a baja velocidad para evitar la incorporación de aire en la capa final. Se recomienda usar un taladro con mezclador tipo jaula para reducir la entrada de aire.

Instrucciones de Aplicación:

Cuando utilice una bandeja para rodillo, asegúrese de pasar el rodillo por el fondo y los bordes de la bandeja cada vez que lo cargue. Esto ayudará a mantener el material en suspensión y a distribuirlo uniformemente sobre el pelo del rodillo. Aplique el sellador o recubrimiento con rodillo de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica (TDS) del producto. El aditivo D-Grip debe mezclarse completamente con la capa final antes de la aplicación. NO intente aplicar los materiales D-Grip por espolvoreo.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Ficha Técnica

Resistencia al Deslizamiento:

Aviso: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) han establecido normas obligatorias para la protección contra resbalones y caídas en superficies peatonales. Las normas de la ADA son más estrictas y requieren un coeficiente de fricción (CoF) mínimo de 0.6 en superficies peatonales niveladas y de 0.8 en rampas.

El aplicador del sistema o usuario final asume toda la responsabilidad de proporcionar un sistema de piso que cumpla con todas las normas de seguridad vigentes. Ni Durável ni sus agentes de venta serán responsables por lesiones ocasionadas por accidentes de resbalón o caída.

Además, Durável recomienda usar agregado antideslizante en todos los recubrimientos o sistemas de piso que puedan quedar expuestos a condiciones húmedas o contaminarse con aceites, grasa u otras sustancias que puedan volver la superficie resbaladiza.

Almacenamiento:

Almacene en condiciones ambientales. Evite el calor excesivo. No almacene cerca de agentes oxidantes fuertes ni aminas.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales.

Puede formar concentraciones combustibles de polvo en el aire. Estos productos son polvos micronizados. Las cargas electrostáticas presentes en los polvos pueden encender atmósferas inflamables. Las concentraciones elevadas de polvo del producto en el aire pueden presentar un riesgo de explosión de polvo.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 20 minutos. Si la irritación ocular persiste, solicite atención médica. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico. No provoque el vómito. Peligro de aspiración. Administre de 1 a 2 vasos de agua para diluir el producto. Obtenga atención médica. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga la cabeza por debajo del nivel de las caderas para evitar la aspiración del líquido hacia los pulmones. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel con agua y jabón. Si se produce irritación de la piel, solicite atención médica. EN CASO DE INHALACIÓN: Trátese como polvo molesto. Lleve a la persona afectada al aire fresco y administre oxígeno si tiene dificultad para respirar. Normalmente no se requiere atención médica inmediata. No se esperan efectos retardados. Llame a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico si se siente mal.

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto