DURÁVEL®
Products for Professionals

LBA™

Agente Líquido De Adherencia

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ficha Técnica

Durável LBA es un agente líquido de adherencia listo para usar, diseñado para ayudar a que los materiales a base de cemento se adhieran a superficies porosas de concreto. Es un primario de baja viscosidad que se utiliza con varios sistemas Durável y está disponible en envases de 1 galón (3.78 L) y cubetas de 5 galones (18.9 L).

Usos Típicos:

- **Agente De Adherencia Para Durável TRM**
- **Agente De Adherencia Para Durável SOM**
- **Para Superficies Muy Porosas Antes De Aplicar Un Recubrimiento Con Llana**
- **Primario Opcional Para Tintes In-Fluence**

Ventajas del Producto:

- **Mejora La Adherencia De Los Recubrimientos Al Concreto**
- **Fórmula Sencilla Y Lista Para Usar**
- **Retarda La Hidratación Y Aumenta El Tiempo De Trabajo**
- **Bajo Olor**

Listo para usarApplication Temperature,

Temperatura de aplicación del sustrato: de 45 °F a 90 °F (7.2 °C a 32.2 °C)VOC

Contenido de COV: < 10 g/L

Presentación: envases de 1 galón (3.78 L) | cubetas de 5 galones (18.9 L)

Rendimiento:

De 150 a 200 pies cuadrados por galón (13.9 a 18.5 m2), según la porosidad de la superficie perfilada. Aplique el producto en un área de prueba para determinar la cobertura real.

Instrucciones de Uso:

Preparación del Sustrato:

Siga las instrucciones de preparación de la superficie indicadas para el mortero de reparación, recubrimiento o capa final específica que se utilizará.

Instrucciones de Mezclado:

Durável LBA está listo para usarse antes de aplicar recubrimientos para concreto sobre superficies de concreto debidamente perfiladas. Agite o mezcle bien antes de la aplicación.

Cuando utilice Durável LBA como primario para los tintes In-Fluence, diluya 48 oz (1.4 L) de Durável LBA con 80 oz (2.4 L) de agua.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Instrucciones de Aplicación:

Aplique Durável LBA con un rociador de bomba, rodillo de pintura o brocha, formando una capa delgada y uniforme. No permita que el producto se acumule ni forme charcos. Extienda con brocha o repase con rodillo cualquier material que se acumule en juntas, áreas bajas o superficies irregulares. Aplicar demasiado LBA o dejar una película gruesa sobre la superficie puede causar problemas de adherencia con el siguiente recubrimiento o sistema de revestimiento.

Espere hasta que LBA esté pegajoso al tacto o seco antes de instalar los materiales de revestimiento. A 70 °F (21 °C) y 50 % de humedad, los recubrimientos normalmente pueden aplicarse después de aproximadamente 30 minutos, pero no más de 24 horas después de la aplicación. Después de 24 horas, debe aplicarse una nueva capa de LBA.

No aplique Durável LBA si la superficie está húmeda o congelada. No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 45 °F (7 °C) o superior a 90 °F (32.2 °C).

Limpieza:

Limpie las herramientas, los rociadores y los recipientes de mezcla con agua y jabón.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteja el producto contra el congelamiento.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Verifique si usa lentes de contacto y retírelos. Obtenga atención médica si se presenta irritación.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presenta irritación.

EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada al aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Obtenga atención médica si presenta dificultad para respirar.

EN CASO DE INGESTIÓN: Mantenga despejadas las vías respiratorias. No administre leche ni bebidas alcohólicas. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

No utilice un chorro de agua directo, ya que puede dispersar y propagar el fuego. El producto en sí no arde

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto