DURÁVEL®
Products for Professionals

Liquid Release

Para Recubrimientos y Concreto Recién Colocado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ficha Técnica

Durável Liquid Release es un agente desmoldante transparente e incoloro que se utiliza con moldes para concreto y herramientas de texturizado. Está diseñado para concreto natural y para el recubrimiento estampable Durável SOM. Este líquido con aroma a chicle crea una barrera lubricante que ayuda a evitar que el concreto y los materiales de recubrimiento se adhieran a los moldes y a las herramientas de texturizado. Liquid Release se evapora limpiamente y deja muy pocos residuos, lo que ayuda a reducir el tiempo de limpieza y los costos de mano de obra.

Antes de usar tintes a base de agua o lavados de color, lave la superficie con ECP diluido en una proporción de 4 partes de agua por 1 parte de ECP.

Durável Liquid Release también ayuda a prolongar la vida útil de los moldes para concreto y las mantas de texturizado.

Usos Típicos:

- **Concreto Estampado Recién Colocado**
- **Recubrimiento Estampable**
- **Plantillas Para Concreto**
- **Concreto Estampado Vertical**

Ventajas del Producto:

- **Tiempo Prolongado De Acción**
- **Evaporación Lenta**
- **No Deja Residuos**
- **No Daña Los Moldes**

Tiempo de secado: de 1 a 2 horas

Temperatura de aplicación: de 50 °F a 90 °F (10 °C a 32.2 °C)

Rendimiento por rociado: de 150 a 220 pies cuadrados por galón (3.6 a 5.4 m2 por litro)

Presentación: latas de 1 galón (3.78 L) | cubetas de 5 galones (18.9 L)

Rendimiento:

La cobertura típica es de 150 a 220 pies cuadrados por galón (3.6 a 5.4 m2 por litro), según la textura de la superficie y las condiciones de la obra. No permita que Liquid Release forme charcos sobre la superficie. Aplicar demasiado Liquid Release puede crear un efecto de succión debajo de los moldes o las herramientas de texturizado, lo que podría dañar la superficie del concreto o del recubrimiento.

Instrucciones de Uso:

Instrucciones de Mezclado:

Agite bien el material antes de la aplicación. El almacenamiento prolongado puede causar la separación del producto.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Ficha Técnica

Instrucciones de Aplicación:

No aplique Liquid Release hasta que el concreto o el recubrimiento esté listo para recibir la textura. Aplíquelo en forma de neblina ligera con un rociador de bomba. Rocíe tanto las herramientas de texturizado como la superficie del concreto o del recubrimiento a medida que avance por el área.

Limpieza:

Limpie las herramientas, los rociadores y los recipientes de mezcla con agua y jabón. Use Concrete Eraser para eliminar cualquier residuo de las herramientas de estampado.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteja el producto contra temperaturas extremas..

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales

Líquido combustible. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Mantenga alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Use guantes de protección, ropa de protección, protección para los ojos y protección facial.

EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente. NO provoque el vómito.

En caso de incendio, use niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO□) para extinguirlo

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto