DURÁVEL®
Products for Professionals

Restore-A-Seal™

Mezcla De Solventes Para Restaurar Selladores Acrílicos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ficha Técnica

Restore-A-Seal es una potente mezcla de solventes y surfactantes que se utiliza para renovar selladores acrílicos viejos, opacos o desgastados a base de solvente. Ayuda a ablandar y redistribuir el sellador existente para que las superficies opacas, blanquecinas o desgastadas recuperen una apariencia renovada. Restore-A-Seal penetra las capas de sellador y ayuda a que el acrílico vuelva a absorberse en el concreto. También puede ayudar a eliminar la humedad atrapada y reducir el blanqueamiento.

Restore-A-Seal también puede utilizarse antes de volver a sellar. Algunos selladores acrílicos antiguos se endurecen y se vuelven quebradizos después de estar expuestos a la intemperie. Aplicar Restore-A-Seal antes de una nueva capa de sellador ayuda a ablandar el acrílico existente. Esto permite que el nuevo sellador se adhiera mejor y puede prolongar la vida útil de la superficie terminada.

Usos Típicos:

- **Concreto Estampado y Decorativo**
- **Concreto Teñido**
- **Agregado Expuesto**
- **Antes De Volver A Sellar**

Para uso exclusivo en selladores a base de solvente

Temperatura del sustrato: de 40 a 80 °F (4.4 a 26.7 °C)

Contenido de COV: < 100 g/L

Presentación: latas de 1 galón (3.78 L) | cubetas de 5 galones (18.9 L)

Ventajas del Producto:

- **Elimina La Humedad Atrapada**
- **Solventes Puros, Sin Sólidos**
- **Funciona A Temperaturas Más Bajas**
- **Alternativa A Remover El Recubrimiento Existente**
- **Actúa Más Rápido Que El Xileno**

Rendimiento:

Rendimiento típico de aplicación: de 150 a 250 pies cuadrados por galón (13.9 a 23.2 m2). Los recubrimientos especialmente gruesos pueden requerir varias aplicaciones.

Instrucciones de Uso:

Preparación del Sustrato:

Condiciones ambientales: No aplique el producto si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. La presencia de agua sobre la superficie o una humedad elevada puede causar resultados deficientes o no deseados.

Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre 40 °F y 80 °F (4.4 a 26.7 °C). Antes de la aplicación, la temperatura de la superficie también debe estar al menos 5 °F (2.8 °C) por encima del punto de rocío.

SOLO PARA USO PROFESSIONAL

Instrucciones de Mezclado:

Mezcle bien el producto antes de la aplicación. El almacenamiento prolongado puede hacer que sus componentes se separen.

Instrucciones de Aplicación:

Limpie bien la superficie con agua y jabón antes de aplicar Restore-A-Seal.

Para obtener mejores resultados, aplique durante las horas más frescas del día. Las temperaturas más bajas permiten que el producto permanezca húmedo por más tiempo y actúe con mayor eficacia. Aplique Restore-A-Seal con un rociador de bomba resistente al xileno o con un rodillo de pintura resistente a solventes. Distribuya el producto uniformemente sobre toda la superficie. Use suficiente material para volver a humedecer por completo el sellador existente hasta la capa inferior. Pasar el rodillo o agitar la superficie húmeda puede ayudar a ablandar más rápidamente el sellador existente. Si es necesario, repita el proceso cuando el sellador esté lo suficientemente firme para caminar sobre él.

Deje secar el sellador durante al menos 24 horas antes de permitir tránsito peatonal y al menos 48 horas antes de permitir tránsito pesado. Cuando use Restore-A-Seal antes de volver a sellar, espere hasta que la superficie esté lo suficientemente firme para caminar sobre ella antes de aplicar el nuevo sellador. Los tiempos de espera variarán según la temperatura. En la mayoría de los casos, el nuevo sellador debe aplicarse no antes de 2 horas ni después de 6 horas de haber tratado la superficie con Restore-A-Seal.

Resistencia Al Deslizamiento:

Aviso: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) han establecido normas obligatorias para la protección contra resbalones y caídas en superficies peatonales. Las normas de la ADA son más estrictas y requieren un coeficiente de fricción (CoF) mínimo de 0.6 en superficies peatonales niveladas y de 0.8 en rampas.

El aplicador del sistema o usuario final asume toda la responsabilidad de proporcionar un sistema de piso que cumpla con todas las normas de seguridad vigentes. Ni Durável ni sus agentes de venta serán responsables por lesiones ocasionadas por accidentes de resbalón o caída.

Además, Durável recomienda usar agregado antideslizante en todos los recubrimientos o sistemas de piso que puedan quedar expuestos a condiciones húmedas o contaminarse con aceites, grasa u otras sustancias que puedan volver la superficie resbaladiza.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Mantenga el producto en un lugar fresco. Almacene bajo llave. Proteja de temperaturas extremas.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños y Animales.

Líquido y vapores extremadamente inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o mareos. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra y establezca una conexión equipotencial entre el envase y el equipo

receptor. Use equipos eléctricos y de ventilación a prueba de explosiones. Use únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tome medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No respire el polvo, humo, gas, niebla, vapores o aerosol. Evite respirar el polvo, humo, gas, niebla, vapores o aerosol. Lávese bien las manos y los brazos después de manipular el producto. No se toque los ojos. Use únicamente al aire libre o en un lugar bien ventilado. Use guantes de protección, ropa de protección, protección para los ojos y protección facial.

EN CASO DE INGESTIÓN: Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la PIEL con agua [o dúchese]. EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo, y continúe enjuagando. En caso de exposición o preocupación, consulte a un médico. Obtenga atención médica si se siente mal. NO provoque el vómito. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. Si la irritación ocular persiste, obtenga atención médica. Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

En caso de incendio: Use agua nebulizada, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO2) para extinguirlo.

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto